



ARP GROUP

DRUŠTVO ZA USLUGE, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

ARP GROUP doo
Gandijeva 99a
11070 Novi Beograd
PIB:104411728
[mail:office@arpgroup.rs](mailto:office@arpgroup.rs)
www.arpgroup.rs
Tel: 011/31 81 733
Mob:064/22 56 714
Verzija: 10.09.2021.

OPREMA ZA OSMATRANJE

Važi od: 10.09.2021.



HIKMICRO

See the World in a New Way



Ltl Acorn®



SUNTEK





Naziv artikla

Karakteristike

CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(račun bez PDV)

HM-TS01-06XF/W-LC06 Termalna kamera



Ova kamera opremljena je infracrvenim detektorom 160 × 120 i LCOS ekranom. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 160 × 120

Širina područja: 8-14μm

Objektiv (žižna daljina): 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x; Otvor blende F1.1

Domet detekcije: 219m sa funkcijom Hot Track

Ekran: 0.2-inča, tip LCOS, rezolucije 720×540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67

Dimenzije: 158.3 mm × 61 mm × 57 mm

Težina: 250 g

696,00

580,00

kataloški broj 6884

DS-2TS03-25UF/W Ručni opservacioni termalni monokular



Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, Wi-Fi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija: 384x288

Širina područja: 8-14μm

Objektiv (žižna daljina): 25mm, digitalni zum 2x, 4x; Otvor blende F1.0

Detekcija vozila 2255m, Prepoznavanje vozila 564m, Identifikacija vozila 282m

Detekcija ljudi 735m, Prepoznavanje ljudi 184m, Identifikacija ljudi 92m

Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 × 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija
Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Laser 180m

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 2m

Dimenzije (D × Š × V): 189 mm × 74 mm × 66 mm

Težina: Oko 460 g

2.214,00

1.845,00

kataloški broj 5828



HIKMICRO

See the World in a New Way

Naziv artikla

Karakteristike

CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(račun bez PDV)

HM-TR13-35XF/CW-TH35C Termalni teleskop



Termalni teleskop sa termičkim detektorom rezolucije 384 × 288 i OLED monitorom rezolucije 748 × 561, pruža jasnu sliku u teškim uslovima okruženja poput mraka, magle, dima, prašine, kiše, snega, drveta, kamuflaža itd. Uglavnom se primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, lov itd.

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija: 384x288

Širina područja: 8-14μm

Objektiv (žižna daljina): 35mm, digitalni zum 1X, 2X, 4X, 8X; Otvor blende F1.0

Detekcija vozila 3157m, Detekcija ljudi 1029m.

Ekran: 0.39-inča, OLED, 748 × 561. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija

SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot

Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A. Zamenjive baterije (CR123A, RCR123A) vreme rada 4.5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IPX7

Dimenzije (D x Š x V): 153.2 mm × 62.5 mm × 59.2 mm

Težina: Oko 420 g

3.294,00

2.745,00

kataloški broj 6954

HM-THUNDER-E Optičko sočivo za kameru



Dodatak Clip-On: Alternativno, nadogradite Clip On na nišan.

VP cena 120e

HM-THUNDER-40A/50A/60A CLIP-ON adapter



Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On.

40A - Pogodno za nišane prečnika 47-51 mm.

50A - Pogodno za nišane prečnika 55-59 mm.

60A - Pogodno za nišane prečnika 62-66 mm.

VP cena 120e

HM-THUNDER-R Šina za kameru



Šina se koristi za opseg termičke slike. Koristi se sa HM-THUNDER-E

VP cena 63,3e

kataloški broj 6977

40A - 6980 50A - 6979 60A - 6978

kataloški broj 6975

Ltl Acorn® - 5310A
 Mobilna kamera


Mobilna kamera
 1.3 / 5 / 12 MP
 Video rezolucija 1080 X 720 HD
 950nm nevidljive diode
 44 IC LED dometa do 20m
 8AA baterija od 1.5V
 SD kartica do 16 GB
 Autonomija baterije u režimu mirovanja 6 meseci
 Fotografija i Video prilikom svakog okidanja
 Dimenzije 138X90X72 mm

105,60

88,00



kataloški broj 4673

Ltl Acorn® - 5310MG
 GSM mobilna kamera


Mobilna kamera sa ugradjenim GSM modulom
 1.3 / 5 / 12 MP
 Video rezolucija 1080 X 720 HD
 GPRS, MMS funkcija
 SMS kontrola kamere
 MMS na zahtev SMS-om
 MMS prilikom svakog okidanja senzora
 Šalje MMS fotografije 640 X 480
 950nm nevidljive diode
 44 IC LED dometa do 20m
 8AA baterija od 1.5V
 SD kartica do 16 GB
 Autonomija baterije u režimu mirovanja 6 meseci
 Fotografija i Video prilikom svakog okidanja
 Podržava mreže 850/900/1800/1900 MHz
 Dimenzije 138X90X72 mm

286,80

239,00



kataloški broj 3857

Ltl Acorn® - 6210MG
 GSM mobilna kamera


Mobilna kamera sa ugradjenim GSM modulom
 2 / 5 / 12 MP
 Video rezolucija 1440 X 1080 FULL HD
 Snimanje zvuka
 GPRS, MMS funkcija
 SMS kontrola kamere
 MMS na zahtev SMS-om
 MMS prilikom svakog okidanja senzora
 Šalje MMS fotografije 640 X 480
 950nm nevidljive diode
 24 IC LED dometa do 12m
 12AA baterija od 1.5V
 SD kartica do 32 GB
 Autonomija baterije u režimu mirovanja 8 meseci
 Time Lapse funkcija snimanja
 Fotografija i Video prilikom svakog okidanja
 Podržava mreže 850/900/1800/1900 MHz
 Dimenzije 146X90X70 mm

378,00

315,00



kataloški broj 3194



Naziv artikla

Karakteristike

CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(račun bez PDV)

Suntek HC-810M 2G Mobilna kamera



2G Kamera Za Lov
Senzor: 5 Mega Pixels Color CMOS
Memorija: 32GB Micro SD card (nije uključena)
Ekran: TFT, dijagonale 2.0 inča,
Modovi: Kamera/Video/Kamera&Video/Timelapse
PIR detekcija: domet 120°
Noćno snimanje: domet 20m, 44 infrared led-a
Rezolucija slike: 16MP/12MP/8MP
Rezolucija videa: 1080P/720P/VGA
2G MMS SMTP SMS kontrola
Intefejsi: TV izlaz, USB2.0, Micro SD Card; 12V/1A eksterno
Napajanje: 8X AA baterije ili DC 12V/1A,
Zaštita šifrom, Tajmer, Sertifikat IP65, 12 jezika za izbor u meniju,
Radna temperatura: -20 do 70°C

108,00

90,00



Suntek

kataloški broj 6676

Suntek HC-810G 3G Mobilna kamera



3G Kamera Za Lov
Senzor: 5 Mega Pixels Color CMOS
Memorija: 64GB Micro SD card (nije uključena)
Ekran: TFT, dijagonale 2.4 inča,
Modovi: Kamera/Video/Kamera&Video/Timelapse
PIR detekcija: domet 120°
Noćno snimanje: domet 20m, 44 infrared led-a
Rezolucija slike: 20MP/16MP/12MP
Rezolucija videa: 1080P/720P/VGA
3G/2G MMS SMTP SMS kontrola
Intefejsi: TV izlaz, USB2.0, Micro SD Card; 12V/1A eksterno
Napajanje: 8X AA baterije ili DC 12V/1A,
Zaštita šifrom, Tajmer, Sertifikat IP65, 12 jezika za izbor u meniju,
Radna temperatura: -20 do 70°C

144,00

120,00



Suntek

kataloški broj 6677